

Technický list produktu (datasheet): LID15280--

Pohybové čidlo PIR 360°, stropní vestavné, 200W (LED)

Instalační výška 2,2-2,4m; detekční dosah 6m; detekční úhel 360°; spínací schopnost: 300W (LED) / 800W (odporová); světelná citlivost 3-2000lx; doba zpoždění: 10sec - 15 min



Produktové informace

230V 200W (LED) 800W (Incandescent) Recessed Ceiling Infrared Motion Sensor. Hold time and daylight sensor are adjustable via dip switches Complies with standard EN60669 and any other specific standards.

Technické informace

Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Rozsah otevírání (°)	360
Čidlo pohybu	Ano
Dosah (m)	6
Úhel detekce (°)	360
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø 35
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	Plast
Výška (mm)	66
Průměr (mm)	43
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	43x66
VÝŘEZ v mm	Ø 35
Výška (netto) (mm)	66,00
Průměr (netto) (mm)	43,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,77

Rozměrový výkres: Pohybové čidlo PIR 360°, stropní vestavné, 200W (LED)



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pohybové čidlo PIR 360°, stropní vestavné, 200W (LED) Instalační výška 2,2-2,4m; detekční dosah 6m; detekční úhel 360°; spínací schopnost: 300W (LED) / 800W (odporová); světelná LID15280 citlivost 3-2000lx; doba zpoždění: 10sec - 15 min	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949