

Technický list produktu (datasheet): LID15318--

Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°,

Ceiling recessed luminaire, complete with driver



Technické informace

Lumenů (lm)	2400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
TEÚ	F
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	80
Účinník	0,9
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø195
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	PC Tlakově litý hliník
Výška (mm)	22
Průměr (mm)	215
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	215x22
VÝŘEZ v mm	Ø195

Rozměrový výkres: Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°,



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zeo-XL LED, 30W, 2400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, Ceiling recessed luminaire, complete with driver	LID15318
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949