

Technický list: LID15485--

Marra LED 14,4W/m, 1300lm/m, 4000K, 24VDC, IP20

Requires 24V DC driver



Technické informace

Druh svítidla	LED pásky
Instalace	Vestavné do stěny Downlight Vestavné do podlahy
Výrobce	O6-One Light
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
W/m (W/m)	14,40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Světelný tok / m (lm/m)	1300
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20

Rozměrový výkres: Marra LED 14,4W/m, 1300lm/m, 4000K, 24VDC, IP20

Cut every 5cm
(6-LED segment)

**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Marra LED 14,4W/m, 1300lm/m, 4000K, 24VDC, IP20 Requires 24V DC driver	LID15485
Volitelné příslušenství	
Remote control for dimmable LED Strips 12/24V DC for dimming any constant voltage 12V/24V LED fitting including LED strips, LED lamps, LED modules. 50 meters range, 2 memory settings, dimming by touch. 3 channels x 3A	LID14188