

Technický list produktu (datasheet): LID15501--

Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, white

Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with 1000mA driver; 11 OFFICE & KITCHEN



Produktové informace

48W LED fitting ideal for office installation, IP20. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	4200
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	88
Výkon (W)	48

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Délka (mm)	1215
Šířka (mm)	130
Výška (mm)	27
Volitelné příslušenství	LID 14827--;
D x Š x V mm	1215x130x27

Rozměrový výkres: Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, white

 $\equiv 27\text{mm}$ 

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Alhema II LED 48W, 4200lm, 3000K, 230V, IP20, white Ceiling luminaire, Pendant luminaire, Complete with 1000mA driver; 11 OFFICE & KITCHEN	LID15501
Volitelné příslušenství	
Suspension Kit 1450mm for series Kylo, Yoda, Anakin FOR 38120L/38135L/38248L/38225M/38248M/38250M/38236D; 11 OFFICE & KITCHEN	LID14827