


Technický list produktu (datasheet): LID15661--

Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 black

Recessed ceiling luminaire



Technické informace

Lumenů (lm)	765
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	100
Systémová sběrnice (W)	85
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	9
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	300

Technické informace - Pokračování

Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø110
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	50
Průměr (mm)	120
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	120x50
VÝŘEZ v mm	Ø110

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 black	LID15661
Recessed ceiling luminaire	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949