

Technický list produktu (datasheet): LID15672--

Katka Square 22 LED 22W 1870lm 3000K

100° 220-240V IP20 bílá

Recessed ceiling downlight



Technické informace

Lumenů (lm)	1870
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	100
Systémová sběrnice (W)	80
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500

Technické informace - Pokračování

Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	160x160
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	170
Šířka (mm)	170
Výška (mm)	55
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	170x170x55
VÝŘEZ v mm	160x160

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Katka Square 22 LED 22W 1870lm 3000K 100° 220-240V IP20 bílá Recessed ceiling downlight	LID15672
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949