

Technický list produktu (datasheet): LID15735--

PROshop 40W 3500lm 3000K 70° 220-240V IP20 bílá

Ceiling recessed floodlights



Technické informace

Lumenů (lm)	3400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	COB LED
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	70
Systémová sběrnice (W)	85
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Provozní proud mA (mA)	1050
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	220x130
Montážní hloubka (mm)	140
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	235
Šířka (mm)	145
Výška (mm)	110
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	235x145x110
VÝŘEZ v mm	220x130

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PROshop 40W 3500lm 3000K 70° 220-240V IP20 bílá Ceiling recessed floodlights	LID15735
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949