

Technický list produktu (datasheet): LID15773--

Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 black

Aluminium profile luminaire 3800lm direct / 1800lm indirect



Produktové informace

40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1800 3800
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	<17
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	34/120
Systémová sběrnice (W)	90/95

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	95 / 90
Účinník	0,9
Výkon (W)	40 20
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	500/1000
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Závěsná
Délka závěsu (mm)	300
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	1300
Šířka (mm)	70
Výška (mm)	35
Volitelné příslušenství	LID 15783--
D x Š x V mm	1300x70x35

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linear BU LED 40/20W 4000K 34°/120° 220-240V IP20 black	LID15773
Aluminium profile luminaire 3800lm direct / 1800lm indirect	
Volitelné příslušenství	
Profile connector for Linear A 90° black	LID15783
Mounting accessory	