

Technický list produktu (datasheet): LID15778--

Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 black

Aluminium profile luminaire



Produktové informace

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. _x000D_ _x000D_ Complete with 1000mA driver_x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Činitel UGR	<19
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120

Technické informace - Pokračování

Systémová sběrnice (W)	85
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Délka závěsu (mm)	300
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	70
Výška (mm)	35
Volitelné příslušenství	LID 15783--
D x Š x V mm	1200x70x35

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linear B LED 40W 3400lm 3000K 120° 220-240V IP20 black	LID15778
Aluminium profile luminaire	
Volitelné příslušenství	
Profile connector for Linear A 90° black	LID15783
Mounting accessory	