

Technický list produktu (datasheet): LID15829--

Giro D8 GU10 50W 220-240V IP20 black-gold

Recessed spotlight



Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU10
Výkon (W)	10
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Provozní proud mA (mA)	
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø62
Montážní hloubka (mm)	130

Technické informace - Pokračování

Barva	Zlatá Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	50
Průměr (mm)	68
Volitelné příslušenství	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
Ø x V (mm)	68x50
VÝŘEZ v mm	Ø62

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Giro D8 GU10 50W 220-240V IP20 black-gold Recessed spotlight	LID 15829
Volitelné příslušenství	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° stmíkatelná Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID 17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC stmívatelné 230V nouzová žárovka, 3h	LID 17203
Zdroj COB LED GU10, 6W, 3K, 380lm, 60°, 230V	LID 13226
LED lamp MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, dimmable dimmable	LID 14508
LED Lampe MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V černá Reflector lamp	LID 15671
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID 16949
Notlichteinsatz 3H mit MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20 0	LID 16223
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID 13106