

Technický list produktu (datasheet): LID16119--

Tilo 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 bílá

Recessed ceiling downlight



Technické informace

Lumenů (lm)	750
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Světelný zdroj	SMD 2835
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	75
Účinnost (lm/W)	75
Účinník	0,9
Výkon (W)	10
Ovládací zařízení	LED napáječ

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	200
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø86
Montážní hloubka (mm)	55
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	35
Průměr (mm)	95
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	95x35
VÝŘEZ v mm	Ø86

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tiło 10 LED 10W 750lm 3000K 100° 220-240V IP44 bílá Recessed ceiling downlight	LID16119
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949