

Technický list produktu (datasheet): LID16123--

# Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 white

Recessed ceiling luminaire



## Produktové informace

30W SMD LED UGR19 downlight, IP44.\_x000D\_ Complete with 750mA driver.\_x000D\_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific\_x000D\_ standards.

## Technické informace

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Lumenů (lm)             | 2250         |
| Barva světla            | Studená bílá |
| Teplota barvy (K)       | 4000         |
| Index podání barev      | ≥80          |
| Činitel UGR             | <19          |
| Doba života             | 30.000h      |
| Stmívatelné             | Ne           |
| Třída ochrany           | II           |
| Stupeň ochrany krytí    | IP44         |
| Světelný zdroj součástí | ano          |
| Patice                  | LED Platine  |
| Systémová sběrnice (W)  | 75           |
| Účinnost (lm/W)         | 75           |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Účinník                      | 0,9                 |
| Výkon (W)                    | 30                  |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ         |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240             |
| Provozní proud mA (mA)       | 750                 |
| Frekvence (Hz)               | 50/60               |
| Instalace                    | Downlight           |
| Výřez (mm)                   | Ø 205               |
| Montážní hloubka (mm)        | 65                  |
| Barva                        | Bílá                |
| Materiál                     | Tlakově litý hliník |
| Výška (mm)                   | 45                  |
| Průměr (mm)                  | 220                 |
| Volitelné příslušenství      | LID 16949--         |
| Ø x V (mm)                   | 220x45              |
| VÝŘEZ v mm                   | Ø 205               |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                          | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 white<br>Recessed ceiling luminaire | LID16123   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                 |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná<br>26 ACCES&GADGETS                                | LID16949   |