

Technický list produktu (datasheet): LID16127--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 black

Recessed ceiling luminaire



Technické informace

Lumenů (lm)	2250
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Světelný zdroj	SMD 2835
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	75
Účinnost (lm/W)	75
Účinník	0,9
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	750
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø205
Montážní hloubka (mm)	65
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	45
Průměr (mm)	220
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	220x45
VÝŘEZ v mm	Ø205

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tilo 30 LED 30W 2250lm 3000K 220-240V IP44 black Recessed ceiling luminaire	LID16127
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949