

Technický list produktu (datasheet): LID16688--

Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 bílá

Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Produktové informace

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	4000
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Doba života	35.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	100

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	850
Vstupní proud (A)	0,85
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	29
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	595x595x29

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro 40W 4000lm 120° 80 220-240V IP20 bílá Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16688
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949