

Technický list produktu (datasheet): LID16777--

Lano Quadro BL M600 40W 6000K 4000lm 230V UGR<19 bílá

LED panel s mikroprizmatickým krytem



Produktové informace

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	4000
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Úhel detekce (°)	

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	100
Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	35
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	595x595x35

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro BL M600 40W 6000K 4000lm 230V UGR<19 bílá LED panel s mikroprizmatickým krytem	LID16777
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949