

Technický list produktu (datasheet): LID17217--

Weza LED 28W 2800lm 3000K CRI90 15-45° IP20 230V černá

včetně 750mA napáječe, nastavitelný vyzařovací úhel, s clonící mřížkou



Produktové informace

25W COB LED zoomable 15°-45° adjustable downlight with removable honeycomb. Supplied with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	2500
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	15-45
Účinnost (lm/W)	100
Účinník	0,95

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	25
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	600
Vstupní proud (A)	0,60
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 120
Montážní hloubka (mm)	70
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	58
Průměr (mm)	134
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	134x58
VÝŘEZ v mm	Ø 120

Rozměrový výkres: Weza LED 28W 2800lm 3000K CRI90 15-45° IP20 230V černá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Weza LED 28W 2800lm 3000K CRI90 15-45° IP20 230V černá včetně 750mA napáječe, nastavitelný vyzařovací úhel, s clonící mřížkou	LID17217
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949