

Technický list produktu (datasheet): LID17282--

Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 bílá

BACKLIT, včetně napaječe 1000mA



Produktové informace

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3600/4000/3800
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000 5700
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED panel

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	90
Účinník	0,90
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Vstupní proud (A)	1
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	60
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	595x595x30

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 bílá BACKLIT, včetně napáječe 1000mA	LID17282
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949