

Technický list produktu (datasheet): LID17286--

Kor-L 40W 3600-4000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V bílá

BACKLIT, včetně napaječe 1000mA



Produktové informace

30x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	3600/4000/3800
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000 5700
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	90
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	1000
Vstupní proud (A)	1
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	42
Volitelné příslušenství	LID16949--
D x Š x V mm	1200x300x42

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kor-L 40W 3600-4000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V bílá BACKLIT, včetně napaječe 1000mA	LID17286
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949