

Technický list produktu (datasheet): LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V bílá

BACKLIT, včetně napaječe 800mA



Produktové informace

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	2700;3000;2850
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000 5700
Index podání barev	≥80
Činitel UGR	<19
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	90
Účinník	0,90
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	800
Vstupní proud (A)	0,80
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Ocel
Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	150
Výška (mm)	42
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	1200x150x42

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V bílá BACKLIT, včetně napáječe 800mA	LID17298
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949