

Technický list produktu (datasheet): LID17787--

Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V černá

vyzařovací úhel 34° v přímém směru (výkon 20/30/40W) a 120° v nepřímém směru (výkon 16/20/25W), vč. 3m kabelu



Produktové informace

CCT and Power variable 40W UGR17 Linear system with with 48 LED spots and uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 2 x power variable drivers. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.300,00
Šířka (netto) (mm)	35,00
Výška (netto) (mm)	70,00
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	34/120
Činitel UGR	<17
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	95

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	40 30 20
Barva světla	Teplo bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	5000 4000 3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	max. 1800/3800
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Průměr (mm)	68
D x Š x V mm	1300x35x70

Rozměrový výkres: Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V černá



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linear BU LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 UGR17 230V černá vyzařovací úhel 34° v přímém směru (výkon 20/30/40W) a 120° v nepřímém směru (výkon 16/20/25W), vč. 3m kabelu	LID17787