

Technický list produktu (datasheet): LID17793--

Linear R LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 230V 120° bílá

11 OFFICE & KITCHEN



Produktové informace

CCT and Power variable 40W recessed linear fitting with diffuser, ideal for offices. Complete with power variable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.210,00
Šířka (netto) (mm)	70,00
Výška (netto) (mm)	60,00
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	90
Výkon (W)	20/30/40

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	5000 4000 3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	max. 3600
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	80
Průměr (mm)	68
D x Š x V mm	1210x70x60
Výřez (mm)	60x1200
VÝŘEZ v mm	60x1200

Rozměrový výkres: Linear R LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 230V 120° bílá



POPIS	OBJ. ČÍSLO
Linear R LED 20-40W 3K/4K/5K CRI90 IP20 230V 120° bílá 11 OFFICE & KITCHEN	LID17793