

Technický list: LIEP158400

HB380 LED svítidlo 14400lm, 132W, 120°, 4000K, RAL9006



Technické informace

Druh svítidla	průmyslové svítidlo
Instalace	závěsné stropní přisazené
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	142
Účinnost (lm/W)	110
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	15600
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Doba života (h)	50.000 / L70 / B50
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	380x114

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
HB380 LED svítidlo 14400lm, 132W, 120°, 4000K, RAL9006	LIEP158400
Volitelné příslušenství	
Montážní držák Arktur pro stropní montáž high bay lighting	LIHBMB380