

Technický list: LIEP210000

Svítlidlo HB380 LED 21000lm, 175W, 120°, 6000K, RAL9006



Technické informace

Druh svítidla	průmyslové svítidlo
Instalace	závěsné stropní přisazené
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	157
Účinnost (lm/W)	134
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥75
Lumenů (lm)	21000
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Doba života (h)	50.000 / L70 / B50
Stmívatelné	1 - 10 V
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	380x114

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítilno HB380 LED 21000lm, 175W, 120°, 6000K, RAL9006	LIEP210000
Volitelné příslušenství	
Montážní držák Arktur pro stropní montáž high bay lighting	LIHBM380