


Technický list: LIFS016003

Flexstrip 96 NWR α =90+, 20,4W/m, 1900lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED Flexstrip neutral white, only for indoor use



Technické informace

W/m (W/m)	20,40
Teplota barvy (K)	4050K +/- 120
Binning	3-SDCM
Barva světla	Neutrální bílá
Index podání barev	≥90
Světelný tok / m (lm/m)	1900
Úhel (°)	120°
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Stupeň ochrany krytí	IP44
Třída ochrany	III
Výrobce	02-Schrack
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	12,50
Výška (mm)	2,20
Světelný zdroj	LED
Světelný zdroj součástí	ano
Druh svítidla	LED pásy

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Flexstrip 96 NWRa=90+, 20,4W/m, 1900lm/m, 24VDC, IP44, l=5m	LIFS016003
LED Flexstrip neutral white, only for indoor use	
Nezbytné příslušenství	
Napájecí zdroj 24V 150W IP65	LICLG15024
Napájecí zdroj 24V 240W IP67	LINT224240
Volitelné příslušenství	
Aluminium Profil CLF	LIAP006001
Aluminium Profil CLI	LIAP006003
Aluminium Profil CLR	LIAP006002
Aluminium Profil CLU	LIAP006004
Aluminium Profil CLW	LIAP006005
Hliníkový profil LBE, L=2000mm B=25mm H=25mm	LIAP001003
Aluminium Profil LBE 30/60	LIAP001008
Hliníkový profil LBS, L=2000mm, Ø=29,9mm	LIAP001006
Hliníkový profil LBV, L=2000mm B=22mm H=65mm	LIAP001007
Aluminium Profil MFI	LIAP005003
Aluminium Profil MFR 2m	LIAP005001
Hliníkový profil SLA, průřez 60x36 mm	LIAP003002
Aluminium Profil SLH	LIAP003004
Hliníkový profil SLI, L=2000mm B=70mm H=36mm	LIAP003003
Hliníkový profil SLR, L=2000mm B=60mm H=50mm	LIAP003001
Aluminium Profil SLT	LIAP003005
Aluminium Profil SLW glatt / smooth	LIAP003100
Aluminium Profil SLW geriffelt / rippled	LIAP003200
Aluminium Profil SPL 2m	LIAP004001
Aluminium Profil TBE 2m	LIAP002006
Hliníkový profil TBF, rozměr 25x25x2000 mm	LIAP002001
Hliníkový profil TBI, délka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, délka 2m	LIAP002002
Hliníkový profil TBU, L=2000mm B=35mm H=14,5mm	LIAP002004
Hliníkový profil TBW, L=2000mm B=26,3mm H=80mm	LIAP002005