

Technický list produktu (datasheet): LIF5050020

LED pásek 50 , 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44

LED pásek barva světla odpovídající svíčke, pouze pro vnitřní použití



Technické informace

Výkon na metr (W/m)	11
Světelný tok / m (lm/m)	880
Barva světla	Jantarová
Teplota barvy (K)	2000 +/- 50
Index podání barev	≥95
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	3 III
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel vyzařování (°)	120
Systémová sběrnice (W)	54
Účinnost (lm/W)	88
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené
	podlahové přisazené
	nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +45
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	10,50
Výška (mm)	2
Hmotnost (kg)	0,162
D x Š x V mm	5000x11x2
Max. výkon LED na metr (W)	11
Binning	3-SDCM

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pásek 50 , 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44	
LED pásek barva světla odpovídající svíčke, pouze pro vnitřní použití	LIFS050020