

Technický list produktu (datasheet): LIF5075035

LED pásek 75 , 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44

LED pásek barva světla odpovídající halogenové žárovce, pouze pro vnitřní použití



Technické informace

Výkon na metr (W/m)	17
Světelný tok / m (lm/m)	2120
Barva světla	teple bílá
Teplota barvy (K)	3500 +/- 100
Index podání barev	≥95
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	3 III
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel vyzařování (°)	120
Systémová sběrnice (W)	85
Účinnost (lm/W)	141
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené
	podlahové přisazené
	nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +45
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	10,50
Výška (mm)	3
Hmotnost (kg)	0,164
D x Š x V mm	5000x11x3
Max. výkon LED na metr (W)	17
Binning	3-SDCM

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pásek 75 , 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44	
LED pásek barva světla odpovídající halogenové žárovce, pouze pro vnitřní použití	LIFS075035