

Technický list produktu (datasheet): LIFS100020

LED pásek 100 , CLW (2000K), Ra95+, 21W/m, 1760lm/m, 24VDC

LED pásek barva světla odpovídající svíčke, pouze pro vnitřní použití



Technické informace

Výkon na metr (W/m)	21
Světelný tok / m (lm/m)	1760
Barva světla	Jantarová
Teplota barvy (K)	2000 +/- 50
Index podání barev	≥95
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	3 III
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel vyzařování (°)	120
Systémová sběrnice (W)	105
Účinnost (lm/W)	88
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24

Technické informace - Pokračování

Vstupní napětí DC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +45
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	12,50
Výška (mm)	2
Hmotnost (kg)	0,201
D x Š x V mm	5000x13x2
Max. výkon LED na metr (W)	21
Binning	3-SDCM

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pásek 100 , CLW (2000K), Ra95+, 21W/m, 1760lm/m, 24VDC	
LED pásek barva světla odpovídající svíčke, pouze pro vnitřní použití	LIFS100020