

Technický list produktu (datasheet): LIFSL156KO

LED pásek MAMBA 230VAC 15m 1500lm/m 6000K bez bubnu

180 W; bez bubnu; lze kombinovat až do celkové délky 75 m; včetně LIFSLCP153



Technické informace

Délka (netto) (mm)	15.000,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,00
Druh svítidla	LED pásky
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Výkon (W)	180
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	6000
Světelný tok / m (lm/m)	1500
Stupeň ochrany krytí	IP65, IP44 (with Plug)

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED pásek MAMBA 230VAC 15m 1500lm/m 6000K bez bubnu 180 W; bez bubnu; lze kombinovat až do celkové délky 75 m; včetně LIFSLCP153	LIFSL156KO
Volitelné příslušenství	
Přichytka pro LED pásek MAMBA vč. šroubků doporučení: dvě přichytky na 1m pásku	LIFSLCL01
Závěsný hák pro LED pásek MAMBA	LIFSLSH01
Napájecí kabel pro LED pásek MAMBA vč. EU koncovky vč. dvou usměrňovačů	LIFSLCP153
T-spojka pro LED pásek MAMBA	LIFSLCT10
Koncovka pro LED pásek MAMBA	LIFSLEC05
Nouzový modul pro LED pásek MAMBA 50W, 100-277VAC, 2x60min.	LIFSLEPS
Stmívač pro MAMBA, 20–100 %, tlačítko zap/vyp, IP65, max.75m Délka kabelů 2m	LIFSLSD01
LED-Mamba konektor "samice", délka 10 cm pro připojení prodloužení (koncový díl), včetně smršťovací bužírky a stahovacích pásků	LIFSLMCC0F
LED-Mamba konektor "samec", délka 10 cm pro připojení napájecího kabelu LIFSLCP153, včetně smršťovací bužírky a stahovacích pásků	LIFSLMCC0M
Propojovací kabel pro LED pásek MAMBA, H07RN-F 2x1.5mm ² , 5m	LIFSLVL05
Propojovací kabel pro LED pásek MAMBA, H07RN-F 2x1.5mm ² , 10m	LIFSLVL10
Opravný kit pro LED pásek MAMBA	LIFSLRK05