

Technický list produktu (datasheet): LIFSX75025

FS 75 LED pásek (G2) 15W/m 1900lm/m 2,5K Ra95 24VDC IP44 10m

10,6 mm široký, zkrátit lze každých 5 cm - 140 LED/m, stmívatelný v rozsahu 10 - 100%



Technické informace

Délka (netto) (mm)	10.000,00
Šířka (netto) (mm)	11,00
Výška (netto) (mm)	3,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,32
Druh svítidla	LED pásky
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +45
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Účinnost (lm/W)	130
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2500
Index podání barev	≥95
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Světelný tok / m (lm/m)	1900
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP44
Energetická třída	D
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	10000x11x3

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FS 75 LED pásek (G2) 15W/m 1900lm/m 2,5K Ra95 24VDC IP44 10m 10,6 mm široký, zkrátit lze každých 5 cm - 140 LED/m, stmívatelný v rozsahu 10 -100%	LIFSX75025