

Technický list produktu (datasheet): LIG225L106


PUMA LED 468W 55700lm 740 IP66 IK08

asym. široká char. šedá

plynule nastavitelný úhel sklonu svítidla, svítidlo určeno pro sportoviště



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	695,00
Šířka (netto) (mm)	85,00
Výška (netto) (mm)	235,00
Hmotnost (netto) (kg)	18,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	Světlomet
Instalace	Nástavba

Technické informace - Pokračování

Barva	Hliník (Al)
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Výkon (W)	468
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	55700
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
D x Š x V mm	695x85x235

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PUMA LED 468W 55700lm 740 IP66 IK08 asym. široká char. šedá plynule nastavitelný úhel sklonu svítidla, svítidlo určeno pro sportoviště	LIG225L106