


Technický list: LIG2506011

Arktur Square LED 147W 15000lm/740 EVG, IP66, 55°, šedá

High bay luminiere with ball-proof



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	515,00
Šířka (mm)	345,00
Výška (mm)	90,00
Váha (kg)	6,50
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	45

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Přepěťová ochrana (kV)	6
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Úhel (°)	55°
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	138
Účinnost (lm/W)	127
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	18850
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	515x345x90

Rozměrový výkres: Arktur Square LED 147W 15000lm/740 EVG, IP66, 55°, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Arktur Square LED 147W 15000lm/740 EVG, IP66, 55°, šedá High bay luminiere with ball-proof	LIG2506011
Volitelné příslušenství	
Arktur Square LED nastavitelná motáží konzole	LIG2000821
LS-KE řetízek pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068
Arktur Square LED PLUS motáží konzole pro povrchovou montáž set of 2	LIG2000824