


Technický list: LIG2510013

Arktur Square LED 184W 19000lm/740 EVG, IP66, 110°, šedá

High bay luminiere with ball-proof



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	515,00
Šířka (mm)	345,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnost (kg)	6,50
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Přepěťová ochrana (kV)	6
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	175
Účinnost (lm/W)	123
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	22650
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	515x345x90
Počet svítidel na jistič B/10	4
Počet svítidel na jistič B/13	5
Počet svítidel na jistič B/16	7
Počet svítidel na jistič B/20	8
Počet svítidel na jistič B/25	10
Počet svítidel na jistič C/10	7
Počet svítidel na jistič C/13	9
Počet svítidel na jistič C/16	11
Počet svítidel na jistič C/20	14
Počet svítidel na jistič C/25	18

Rozměrový výkres: Arktur Square LED 184W 19000lm/740 EVG, IP66, 110°, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Arktur Square LED 184W 19000lm/740 EVG, IP66, 110°, šedá High bay luminiere with ball-proof	LIG2510013
Volitelné příslušenství	
Arktur Square LED nastavitelná motáží konzole	LIG2000821
LS-KE řetízek pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068
Arktur Square LED PLUS motáží konzole pro povrchovou montáž set of 2	LIG2000824