

Technický list produktu (datasheet): LIG5L03211


AVENIDA Pole LED 10W 865lm 730 IP66 IK09

500mm grafit

sloupkové svítidlo, rotačně symetrická charakteristika



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	500,00
Průměr (netto) (mm)	150,00
Hmotnost (netto) (kg)	5,30
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technické informace - Pokračování

Instalace	podlahové přisazené
Barva	Grafit
Materiál	Tlakově litý hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	14
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	1180
Doba života	96.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	150
Ø x V (mm)	150x500
Počet svítidel na jistič B/16	50

**Rozměrový výkres: AVENIDA Pole LED 10W 865lm 730 IP66 IK09 500mm
grafit**



POPIS

OBJ. ČÍSLO

AVENIDA Pole LED 10W 865lm 730 IP66 IK09 500mm grafit
sloupkové svítidlo, rotačně symetrická charakteristika

LIG5L03211