

Technický list produktu (datasheet): LIGA25727A

AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66

asymetrická char., grafitová

Svítidlo určena pro montáž na stožár, stožár není součástí svítidla



Technické informace

Výška (netto) (mm)	482,00
Průměr (netto) (mm)	360,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-45
Maximální teplota okolí (°C)	55
Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Přepěťová ochrana (kV)	6
Instalace	montáž na stožár
Barva	Grafit
Materiál	Polykarbonát Tlakově litý hliník
Kryt	Čirý
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	25
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	3000
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	76
Směr větru (m²)	0,088
Průměr (mm)	360
Ø x V (mm)	360x482
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/16	21

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymetrická char., grafitová Svítlidlo určena pro montáž na stožár, stožár není součástí svítidla	LIGA25727A
Volitelné příslušenství	
Výplň pro sloupky o průměru 60mm pro sv. PARC II, černá	LIG7500982