

Technický list produktu (datasheet): LIGA34827S

AVENIDA LED 34W 4250lm 727 IP66 rotačně symetrická char, graf

Svítidlo určena pro montáž na stožár, stožár není součástí svítidla



Technické informace

Výška (netto) (mm)	482,00
Průměr (netto) (mm)	360,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Přepěťová ochrana (kV)	6
Instalace	montáž na stožár
Barva	Grafit
Materiál	Polykarbonát Tlakově litý hliník
Kryt	Čirý Opálový
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	34
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4250
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	76
Směr větru (m ²)	0,088
Průměr (mm)	360
Ø x V (mm)	360x482
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/16	21

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AVENIDA LED 34W 4250lm 727 IP66 rotačně symetrická char, graf Svítlidlo určena pro montáž na stožár, stožár není součástí svítidla	LIGA34827S
Volitelné příslušenství	
Výplň pro sloupky o průměru 60mm pro sv. PARC II, černá	LIG7500982