


Technický list produktu (datasheet): LIGL132071

Avenida LED 49W 6050lm 3K antracit rotačně symetrická char.

svítidlo určeno pro montáž na stožár, stožár není součástí svítidla



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	482,00
Průměr (netto) (mm)	360,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	45

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Grafit
Materiál	Polykarbonát Tlakově litý hliník
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	123
Výkon (W)	49
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	6050
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	360
Ø x V (mm)	360x482
Počet svítidel na jistič B/10	7
Počet svítidel na jistič B/16	21

**Rozměrový výkres: Avenida LED 49W 6050lm 3K antracit rotačně symetrická
char.**



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Avenida LED 49W 6050lm 3K antracit rotačně symetrická char. svítidlo určeno pro montáž na stožár, stožár není součástí svítidla	LIGL132071
Volitelné příslušenství	
Výplň pro sloupky o průměru 60mm pro sv. PARC II, šeda	LIG7200966