





Technický list produktu (datasheet): LIHB13000-

Svitidlo Arktur2 ECO LED 100W, 13000lm, 4000K, 120° EVG

High bay lighting



Technické informace

Výška (netto) (mm)	114,00
Průměr (netto) [mm] (mm)	380,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Watů (W)	100
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník Polykarbonát

Technické informace - Pokračování

Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	130
Výkon (W)	100
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	13000
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	60.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	380x114

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Arktur2 ECO LED 100W, 13000lm, 4000K, 120° EVG	LIHB13000
High bay lighting	
Volitelné příslušenství	
Montážní držák Arktur pro stropní montáž	LIHBM380
high bay lighting	