


Technický list produktu (datasheet): LIIM0009--

Segon Basic 35W Tri-bílá 3,4,6.5K, UGR<19, 230 V, 60°, EVG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, včetně LED driveru



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	112,80
Průměr (netto) (mm)	232,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,68
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø195-210
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Úhel vyzařování (°)	60
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	35
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000, 6500
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	232
Ø x V (mm)	232x113
VÝŘEZ v mm	Ø195-210

Rozměrový výkres: Segon Basic 35W Tri-bílá 3,4,6.5K, UGR<19, 230 V, 60°, EVG



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Segon Basic 35W Tri-bílá 3,4,6.5K, UGR<19, 230 V, 60°, EVG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, včetně LED driveru	LIIM0009
Volitelné příslušenství	
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Napáječ pro Segon Basic 35W, Dali stmívatelný, flicker-free Rychlokonektory	LIIM0023
Napáječ pro Segon Basic 35W, nestmívatelný, flicker-free Rychlokonektory	LIIM0025