

Technický list: LIKA2D082C

Svítlidlo KALOS ASL D-SILNIČNÍ 20+10LED, 4000K 70W, 4 ramena



Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Sable Noir černá
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	60
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	452
Ø x V (mm)	452x551

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo KALOS ASL D-SILNIČNÍ 20+10LED,4000K 70W,4 ramena	LIKA2D082C
Volitelné příslušenství	
Závěs pro svítidlo KALOS	LIKA900J0
KALOS výložník 2R 500mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA909C0
KALOS výložník 1R 500mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA908C0
KALOS výložník 2R 1000mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA907C0
KALOS výložník 1R 1000mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA906C0
KALOS výložník 2R 500mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA905C0
KALOS výložník 1R 500mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA904C0
KALOS výložník 2R 1000mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA903C0
KALOS výložník 1R 1000mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA902C0
Dekoratívni kryt pro KALOS 4 stožárové provedení, antracit	LIKA901C0