

Technický list produktu (datasheet): LILD095136

LED Downlight 95 - IP43 | CRI/RA 97

výklopný, extra tep.bílá



Technické informace

Výška (netto) (mm)	88,00
Průměr (netto) (mm)	105,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,24
Výřez (mm)	94-101
Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Výrobce	02-Schrack
Úhel vyzařování (°)	36
Provozní proud mA (mA)	350
Světelný zdroj	COB LED
Patice	LED Platine
Výkon (W)	9,60
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2600-2800
Index podání barev	≥97
Světelný tok / m (lm/m)	550
Stupeň ochrany krytí	IP43

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	88
Ø x V (mm)	105x88
VÝŘEZ v mm	94-101

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Downlight 95 - IP43 CRI/RA 97 výklopný, extra tep.bílá	LILD095136
Nezbytné příslušenství	
LED Netzteil OS 13W/350mA, Dimmbar, MM, IP20	LINT313350
LED Netzteil TC 15W/350mA - Push & 1-10V Dimmbar , MM, IP20	LINT720001
LED Netzteil TC 15W/350mA, DALI Dimmbar, MM, IP20	LINT720002
Volitelné příslušenství	
LED Netzteil OS 13W/350mA, Dimmbar, MM, IP20	LINT313350
LED Netzteil TC 15W/350mA - Push & 1-10V Dimmbar , MM, IP20	LINT720001
LED Netzteil TC 15W/350mA, DALI Dimmbar, MM, IP20	LINT720002