


Technický list: LILE0014--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 silver

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (mm)	44,00
Průměr (mm)	270,00
Váha (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	27
Účinnost (lm/W)	103
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2800
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	270
Ø x V (mm)	270x44
Počet svítidel na jistič B/10	17
Počet svítidel na jistič B/13	22
Počet svítidel na jistič B/16	28
Počet svítidel na jistič C/10	27
Počet svítidel na jistič C/13	35
Počet svítidel na jistič C/16	45

Rozměrový výkres: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 silver**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 silver Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0014