


Technický list: LILE0021 --

Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 white

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti





Technické informace

Výška (mm)	63,00
Průměr (mm)	400,00
Váha (kg)	2,11
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	37
Účinnost (lm/W)	100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3700
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	400
Ø x V (mm)	400x63

Rozměrový výkres: Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Elegance Round IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 white Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0021