


Technický list: LILE0027--

Elegance Square II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 white

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	210,00
Šířka (mm)	210,00
Výška (mm)	50,00
Váha (kg)	0,65
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	bílá
Materiál	Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	15
Účinnost (lm/W)	100
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1500
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	210x210x50

Rozměrový výkres: Elegance Square II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 white**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Elegance Square II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 white Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0027