


Technický list produktu (datasheet): LILE0052--

Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 silver

Ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.200,00
Šířka (netto) (mm)	130,00
Výška (netto) (mm)	55,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,40
Minimální teplota okolí (°C)	-10

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	37
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3700
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20/44
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1200x130x55
Počet svítidel na jistič B/10	18
Počet svítidel na jistič B/13	23
Počet svítidel na jistič B/16	30
Počet svítidel na jistič C/10	28
Počet svítidel na jistič C/13	36
Počet svítidel na jistič C/16	48

Rozměrový výkres: Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 silver

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Long 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 silver Ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0052