

Technický list: LIMQ1E805A

Svítlidlo M48 Area QU-D 48LED 114W 4000K 10775lm IP66 RAL9006

Version with 1 Module 48LEDs - SK.II - Power of luminaire 114W with Lumen output 10.775lm @700mA, Power of luminaire 83W with lumen output 8.615lm @525mA, Power of luminaire 55W with lumen output 6.215lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)



Technické informace

Druh svítidla	průmyslové svítidlo s reflektorem
Instalace	Závěsné stropní přisazené
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	114
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	10775

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	495x175x65

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svitidlo M48 Area QU-D 48LED 114W 4000K 10775lm IP66 RAL9006 Version with 1 Module 48LEDs - SK.II - Power of luminaire 114W with Lumen output 10.775lm @700mA, Power of luminaire 83W LIMQ1E805A with lumen output 8.615lm @525mA, Power of luminaire 55W with lumen output 6.215lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)	
Volitelné příslušenství	
Stropní úchyt pro svítidlo M48 Area RAL9006	LI06MQ900A
Lankový závěs pro svítidlo M48 Area, délka = 1,5m	LI06MQ901J