

Technický list: LIMQ1L605A

Svítlidlo M48 Area QU-D 96LED 227W 4000K 21545lm IP66 RAL9006

Version with 2 Modules 96LEDs - SK.II - Power of luminaire 227W with Lumen output 21.545lm @700mA, Power of luminaire 166W with Lumen output 17.225lm @525mA, Power of luminaire 109W with Lumen output 12.425lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)



Technické informace

Druh svítidla	průmyslové svítidlo s reflektorem
Instalace	Závěsné stropní přisazené
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	227
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	21545

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	2
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	495x340x65

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svitidlo M48 Area QU-D 96LED 227W 4000K 21545lm IP66 RAL9006 Version with 2 Modules 96LEDs - SK.II - Power of luminaire 227W with Lumen output 21.545lm @700mA, Power of luminaire 166W with Lumen output 17.225lm @525mA, Power of luminaire 109W with Lumen output 12.425lm @350mA - "Economy" Version (ON-OFF)	LIMQ1L605A
Volitelné příslušenství	
Stropní úchyt pro svítidlo M48 Area RAL9006	LI06MQ900A
Lankový závěs pro svítidlo M48 Area, délka = 1,5m	LI06MQ901J