

Technický list produktu (datasheet): LIMT0028--

# Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m

LED pásek, šířka 12 mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167 mm




## Technické informace

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Délka (netto) (mm)             | 15.000,00           |
| Šířka (netto) (mm)             | 12,00               |
| Výška (netto) (mm)             | 2,00                |
| Hmotnost (netto) (kg)          | 0,26                |
| Minimální teplota okolí (°C)   | -20                 |
| Maximální teplota okolí (°C)   | 40                  |
| Výkon na metr (W/m)            | 9,80                |
| Světelný tok / m (lm/m)        | 650                 |
| Barva světla                   | Teple bílá<br>RGB   |
| Teplota barvy (K)              | RGBW-3000           |
| Index podání barev             | ≥80                 |
| Barevná stálost MacAdam (sdcm) | 5                   |
| Doba života                    | 50.000h / L70 / B10 |

## Technické informace - Pokračování

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stmívatelné                       | Ano<br>V závislosti na předřadníku                                                                                                                                                                                            |
| Třída ochrany                     | III                                                                                                                                                                                                                           |
| Stupeň ochrany krytí              | IP20                                                                                                                                                                                                                          |
| Druh svítidla                     | LED pásy                                                                                                                                                                                                                      |
| Světelný zdroj součástí           | ano                                                                                                                                                                                                                           |
| Úhel vyzařování (°)               | 120                                                                                                                                                                                                                           |
| Jmenovité provozní napětí VDC (V) | 24                                                                                                                                                                                                                            |
| Instalace                         | stropní přisazené<br>podlahové přisazené<br>nástěnné                                                                                                                                                                          |
| Délka (mm)                        | 15000                                                                                                                                                                                                                         |
| Šířka (mm)                        | 12                                                                                                                                                                                                                            |
| Výška (mm)                        | 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Volitelné příslušenství           | LIMT0038--;LIMT0042--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002328 |

## Rozměrový výkres: Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m



**Energetická třída: Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80  
24VDC IP20 15m**



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Marra PRO II RGBW 9,8W/m 650lm/m 3000K CRI>80 24VDC IP20 15m | LIMT0028   |
| LED pásek, šířka 12 mm PCB, SMD5050, 42 LED/m, modul 167 mm  |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                               |            |
| Konektor RGBW 5-pin 12 mm (10 ks)                            | LIMT0038   |
| Marra PRO II                                                 |            |
| Vodič 5x0,5mm <sup>2</sup> pro RGBW LED pásek 2m             | LIMT0042   |
| Marra PRO II                                                 |            |
| Napájecí zdroj 24V 100W IP67                                 | LILPV10024 |
| Napájecí zdroj 24V 60W IP67                                  | LILPV6024  |
| Napájecí zdroj 24V 36W IP67                                  | LILPV3524  |
| Hliníkový profil LBF, délka 2 m                              | LIAP001001 |
| Hliníkový profil LBR, délka 2m                               | LIAP001002 |
| Hliníkový profil TBI, délka 2m                               | LIAP002003 |
| Hliníkový profil TBR, délka 2m                               | LIAP002002 |
| Koncovka profilu LBF, plochá, uzavřená                       | LIEK001100 |
| Koncovka profilu LBF, plochá, s otvorem                      | LIEK001101 |
| Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, 2m         | LIAB001001 |
| Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m               | LIAB001003 |
| Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m               | LIAB002003 |
| Koncovka LBR plochá, plná                                    | LIEK001200 |
| Koncovka LBR plochá, s otvorem pro vodič                     | LIEK001201 |
| Koncovka TBR plochá, plná                                    | LIEK002200 |
| Koncovka TBR plochá, s otvorem pro vodič                     | LIEK002201 |
| Koncovka TBI plochá, plná                                    | LIEK002300 |
|                                                              | LIEK002328 |