

Technický list produktu (datasheet): LIMT0032--

Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED pásek, šířka 8 mm PCB, 320 LED/m, modul 50 mm




Technické informace

Délka (netto) [mm] (mm)	5.000,00
Šířka (netto) [mm] (mm)	8,00
Výška (netto) [mm] (mm)	2,00
Hmotnost (netto) [kg] (kg)	0,06
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Power per Meter (W/m)	7,70
Světelný tok / m (lm/m)	1000
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Doba života	50.000h / L70 / B10

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásy
Světelný zdroj součástí	ano
Účinnost (lm/W)	130
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Volitelné příslušenství	LIMT0035--;LIMT0039--;LILPV10024;LILPV6024--;LILPV3524--;LIAP001001;LIAP001002;LIAP002003;LIAP002002;LIEK001100;LIEK001101;LIAB001001;LIAB001003;LIAB002003;LIEK001200;LIEK001201;LIEK002200;LIEK002201;LIEK002300;LIEK002332

Rozměrový výkres: Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra PRO II COB 7,7W/m 1000lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m LED pásek, šířka 8 mm PCB, 320 LED/m, modul 50 mm	LIMT0032
Volitelné příslušenství	
Konektor 2-pin 8 mm (10 ks) Marra PRO II	LIMT0035
Konektor 2-pin 8 mm s 15 cm vodiče (10 ks) Marra PRO II	LIMT0039
Napájecí zdroj 24V 100W IP67	LILPV10024
Napájecí zdroj 24V 60W IP67	LILPV6024
Napájecí zdroj 24V 36W IP67	LILPV3524
Hliníkový profil LBF, délka 2m	LIAP001001
Hliníkový profil LBR, délka 2m	LIAP001002
Hliníkový profil TBI, délka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, délka 2m	LIAP002002
Koncovka profilu LBF, plochá, uzavřená	LIEK001100
Koncovka profilu LBF, plochá, s otvorem	LIEK001101
Kryt LB plochý, transparentní s 92% propustností, 2m	LIAB001001
Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m	LIAB001003
Kryt LB plochý, opálový s 50% propustností, 2m	LIAB002003
Koncovka LBR plochá, plná	LIEK001200
Koncovka LBR plochá, s otvorem pro vodič	LIEK001201
Koncovka TBR plochá, plná	LIEK002200
Koncovka TBR plochá, s otvorem pro vodič	LIEK002201
Koncovka TBI plochá, plná	LIEK002300
	LIEK002332