

Technický list produktu (datasheet): LIN8002040

Karo LED, 20W, 4000K, 2032 lm, opál PMMA, IP44, s nouz. mod.

Nástěnné a stropní svítidlo s nouzovým modulem 3 hod.



Technické informace

Výška (netto) (mm)	105,00
Průměr (netto) (mm)	360,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,69
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PMMA Ocelový plech
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	102
Výkon (W)	20
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2032
Světelný tok v nouzovém režimu (lm)	500
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	360
Ø x V (mm)	360x105

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Karo LED, 20W, 4000K, 2032 lm, opál PMMA, IP44, s nouz. mod. Nástěnné a stropní svítidlo s nouzovým modulem 3 hod.	LIN8002040
Volitelné příslušenství	
Kryt pro Karo II LED 18W Ø360mm	LIIM0027