


Technický list produktu (datasheet): LIOSM51723

Aura 2 LED 11W, 4000K, 920lm, IP43

nástěnné a stropní svítidlo s třívrstvým opálovým skleněným stínítkem TRIPLEX



Křivka svítivosti



Technické informace

Výška (netto) (mm)	120,00
Průměr (netto) (mm)	280,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,50
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	25
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Sklo Metall
Úhel vyzařování (°)	180
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	84
Výkon (W)	11
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	920
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	67.000h / L80 / B10
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP43
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	280
Ø x V (mm)	280x120

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aura 2 LED 11W, 4000K, 920lm, IP43 nástěnné a stropní svítidlo s třívrstevným opálovým skleněným stínítkem TRIPLEX	L10SM51723
Volitelné příslušenství	
Náhradní sklo Aura 2	L10SM20002